

## StripLite Led 4 ft



**StripLite Led 4 ft** noir - # 8041

**StripLite Led 4 ft IP66** noir - # 8046

**Existe aussi en version étanche IP66 !**



### Source lumineuse

24 LEDs de 3 W, durée indicative 100.000 heures sans scintillement lié à la fréquence du secteur, idéal pour plateaux TV

### Gradation / Dimmer

réglage linéaire numérique de l'intensité lumineuse  
effet stroboscopique réglable, synchronisé ou aléatoire

### Couleurs

choix de couleurs infinis générés par la convergence superposée des faisceaux Rouge, Vert, Bleu, plus blanc à 3.200 °K

### Angle du faisceau

30° standard  
divers lentilles et filtres pour adapter l'angle de projection sont disponibles sur demande

### Interface utilisateur

combinaison binaire par micro-interrupteurs "Dip-Switches", toutes les fonctions peuvent être émulées à distance par la télécommande bi-directionnelle DR1

### Protocole de communication

DMX 512 standard, option en DMX bi-directionnel COEMAR via l'interface DR1

### Alimentation

90-250 V 50/60 Hz détection automatique  
1 A @ 230V - 2 A @ 115V

### Dimensions

L x P x H : 1.220 mm x 99 x 95 mm

### Poids

8,2 Kg

### Versión disponible

couleur LED: RVB - RVB + blanc 3.200 °K  
longueur mm: 500 - 610 - 1000 - 1220  
indice de protection: IP20 - IP66  
angle du faisceau, 3 versions : 12° - 30° - 110°  
nombre de diodes LED : 10 - 12 - 20 - 24 LEDs de 3 W